

MASTIC ACRYLIQUE

Référence	APALYEBO30628766
EAN	3760408270234

DESCRIPTION

Le Mastic acrylique est un mastic de haute qualité à base de dispersion acrylique. Après application, le produit durcit en un caoutchouc plasto-élastique souple par évaporation de l'eau du mastic.

AVANTAGES

- Excellent rapport qualité/prix.
- Peut être peint avec des peintures à base d'eau ou synthétiques.
- Adhérence parfaite sans utilisation d'un apprêt sur la plupart des supports, même légèrement humides.
- Applicable à l'intérieur et à l'extérieur.
- Pratiquement sans odeur.
- Facile à appliquer et à nettoyer.
- Non corrosif pour les métaux.
- Nettoyage à l'eau.

APPLICATIONS

Le Mastic acrylique a été développé pour le scellement de joints de raccordement entre les escaliers, les murs, les plafonds, les plinthes, les appuis de fenêtres, les cadres de fenêtres en bois et en métal, le béton et la brique.



POIDS

Cartouche	280 ml
-----------	--------

MASTIC ACRYLIQUE

Référence	APALYEBO30628766
EAN	3760408270234

RESTRICTIONS

- Ne convient pas pour une exposition continue à l'eau.
- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses.
- Applications extérieures seulement dans de bonnes conditions, par temps sec pour au moins 5 heures après l'application.

FICHE TECHNIQUE

Allongement à la rupture		240 %
Base		Acrylic dispersion
Capacité de mouvement		12.5 %
Contrainte à la rupture	DIN 53504	0.40 N/mm ²
Densité	ISO 1183-1	1.71 g/ml
Dureté shore-A	DIN 53505 / ISO 868	30
Fluage	ISO 7390	< 2 mm
Formation de peau	DBTM 16	7 min @ +23°C/50% RH
Module à 100 %	DIN 53504 S2	0.40 N/mm ²
Résistance au gel pendant le transport		Up à -15°C
Résistance à la température		-20°C à +75°C
Taux d'application	@ Ø3 mm/4 bar	800 g/min
Température des supports		+5°C à +40°C